

型式 (ユニット型: HAU-BGN)		120	150	180	210	240	280	300	370	400
		EXPA	EXPA	EXPA	EXPA	EXPA	EXPA	EXPA	EXPA	EXPA
冷房能力	USRT	120	150	180	210	240	280	300	370	400
	kW	422	527	633	738	844	985	1,055	1,301	1,407
暖房能力	Mcal/h	363	363	508	581	581	775	775	1110	1110
	kW	422	422	591	676	676	901	901	1291	1291
温度	冷温水	°C	【冷水】 入口 : 15°C		出口 : 7°C			【温水】 出口 : 60°C		出口 : 7°C
	冷却水	°C	入口 : 32°C		出口 : 37°C			【温水】 出口 : 60°C		
冷水大温度差仕様										

型式 (ユニット型: HAU-BGN)		450	500	550	630	700	800	900	1000
-		EXPA	EXPA	EXPA	EXPA	EXPA	EXWPA	EXWPA	EXWPA
冷房能力	USRT	450	500	550	630	700	800	900	1,000
	kW	1,582	1,758	1,934	2,215	2,461	2,813	3,165	3,516
暖房能力	Mcal/h	1387	1387	1,665	1,665	1,947	2,318	2,318	2,800
	kW	1,613	1,613	1,936	1,936	2,264	2,695	2,695	3,256
温度	冷温水	°C	【冷水】 入口：15°C 出口：7°C			【温水】 出口：60°C			
		°C	入口：32°C			入口：32°C			
	冷却水		出口：37°C			出口：37°C			

型式 (ユニット型: HAU-BGN)		120	150	180	210	240	280	300	400
-		EXSPA	EXSPA	EXSPA	EXSPA	EXSPA	EXSPA	EXSPA	EXPA
冷房能力	USRT	120	150	180	210	240	280	300	400
	kW	422	527	633	738	844	985	1,055	1,407
暖房能力	Mcal/h	430	430	554	670	670	860	860	1110
	kW	500	500	644	779	779	1000	1000	1291
温度	冷温水 °C				【冷水】 入口 : 15°C 出口 : 7°C			【温水】 出口 : 60°C	
	冷却水 °C				入口 : 32°C 出口 : 37.2°C				

Chilled water large temperature differential specification

型式		450	500	560	600	700	800	900	1000
HAU-BGN		EXSPA	EXSPA	EXSPA	EXSPA	EXSPA	EXSPA	EXWSPA	EXWSPA
冷房能力	USRT	450	500	560	600	700	800	900	1,000
型式 (ユニット型: HAU-BGN)	kW	1,582	1,758	1,969	2,110	2,461	2,813	3,165	3,516
暖房能力	Mcal/h	1110	1,387	1,387	1,665	1,665	1,947	2,318	2,318
	kW	1,291	1,613	1,613	1,936	1,936	2,264	2,695	2,695
温度	冷温水	°C		【冷水】 入口：15°C		出口：7°C		【温水出口：60°C	
		°C		入口：32°C					
	冷却水			出口：37.2°C					

*暖房増加型にも対応します。暖房増加型の暖房能力は吸収冷温水機（高効率EXSシリーズ）の仕様をご参照下さい。